



X6
Der solide Schwarzkaffee- und Teewasser-Profi

X6

Technische Übersicht

Spezifische Vorzüge

| | |
|---|---------------|
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ■ |
| Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®) | ■ |
| Kompatibel mit JURA Connect App | ■ |
| Kompatibel mit JURA Coffee App Professional | ■ |
| Espresso doppio auf Knopfdruck | 1 |
| Kännchen Kaffee in Espressoqualität | ■ |
| Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten | 12 |
| Mehrstufiges Aroma-G3-Mahlwerk | ■ |
| Heißwasser (3 Temperaturstufen) | 0,24 l / Min. |
| Restdaueranzeige | ■ |

JURA Standards

| | |
|---|------------------|
| Variable Brühkammer von 5 bis 16 g | ■ |
| Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®) | ■ |
| Intelligentes Vorheizen | ■ |
| Aktive Bohnenüberwachung | ■ |
| Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) | ■ |
| Hochleistungspumpe, 15 bar | 1 |
| Thermoblock-Heizsystem | 1 |
| Fluidsysteme | 1 |
| Überwachte Restwasserschale | ■ |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ■ |
| Wasserhärte einstellbar | ■ |
| Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang | ■ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ■ |
| Filterpatrone CLARIS | CLARIS Pro Smart |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ■ |
| Swiss made | ■ |

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

| | |
|--|-----------|
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | ■ |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
| Brühtemperatur programmierbar | 2 Stufen |
| Heißwassertemperatur programmierbar | 3 Stufen |
| Heißwassermenge programmierbar | ■ |
| Individuell programmierbare Produkttasten | ■ |
| Tageszähler rückstellbar | ■ |
| Programmierbare Ausschaltzeit | ■ |
| Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar | ■ |

Design und Materialien

| | |
|-------------------------|---|
| TFT-Farbdisplay | ■ |
| Tassenbeleuchtung Amber | ■ |
| Tassenbeleuchtung Weiß | ■ |
| Sound Design | ■ |

In Zahlen

| | |
|---|-----------------------|
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 65 – 153 mm |
| Füllmenge Wassertank | 5 l |
| Kaffeesatzbehälter (Portionen) | max. 40 |
| Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel | 500 g |
| Bohnenbehälter optional erweiterbar auf | 1 kg |
| Kabellänge | ca. 1,2 m |
| Spannung | 220 – 240 V ~ |
| Stromstärke | 10A |
| Nennleistung | 1450 W |
| Stand-by-Leistung | < 0,5 W |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Maße (B × H × T) | 37,3 × 47 × 46,1 cm |
| Maße (B × H × T) mit Bohnenbehälter-Erweiterung | 37,3 × 52,4 × 46,1 cm |
| Artikelnummer/Farbe | 15154 Dark Inox |



Einsatzgebiete

- Selbstbedienungszone
- Großraumbüro
- Kantine
- Catering

Empfohlene Tageshöchstleistung: 80 Tassen

Der solide Schwarzkaffee- und Teewasser-Profi



Vorzüge

- 10 programmierbare Schwarzkaffee-Spezialitäten
Individueller Kaffeegenuss für jeden Anspruch
- Abschließbarer Bohnenbehälter und Wassertank
Als Schutz vor Fremdeinwirkung
- Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung
Verhindert Fehlmanipulationen z. B. bei Reinigungsarbeiten
- 6 große, frontal angeordnete Direktwahl- sowie 2 Navigationstasten
Kaffeegenuss auf Knopfdruck

Empfohlenes Zubehör

- Glass Cup Warmer
- Smart Compact Payment Box
- Bohnenbehälter-Erweiterung
- Frischwasser-Kit
- Kaffeesatzabwurf-/Restwasserablauf-Set
- Möbelreihe Coffee to Go

Wo Schwarzkaffeespezialitäten favorisiert, professionell Kännchenkaffee zubereitet und heißes Wasser in zwei verschiedenen Temperaturstufen für Tee zur Verfügung gestellt werden soll, spielt die X6 ihre Stärken voll aus. Ihr klar verständliches Bedienkonzept überzeugt besonders dort, wo sie von Personal oder von Gästen selbst bedient wird. Natürlich lassen sich bei der X6 sämtliche Kaffeespezialitäten in ihrer Displayposition verändern. Mit ihrem großen Wassertank und einem nachrüstbaren, stabilen Frischwasser-Kit eignet sich die X6 für den mobilen Einsatz genauso wie an fixen Standorten.

Modernste Technologien für perfekten Genuss

Das innovative Aroma^{G3}-Mahlwerk mahlt die Kaffeebohnen stets frisch für jede Zubereitung in der richtigen Feinheit. Es arbeitet präzise, doppelt schnell und besonders aromaschonend. Der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.[®]) optimiert die Extraktionszeit für kurze Spezialitäten und zündet bei Ristretto und Espresso ein geschmackliches Feuerwerk. Sämtliche Bedienelemente der X6 sind frontal angeordnet, auf den ersten Blick klar erkennbar und mühelos zugänglich. Sogar das Nachfüllen des Wassertanks und des Bohnenbehälters ist von vorn möglich. Wassertank und Bohnenbehälter verfügen serienmäßig über einen Verschlussmechanismus, über den sie sich zum Schutz vor Fremdeinwirkung verriegeln lassen. Die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind ergonomisch durchdacht gestaltet, mit nur einer Hand entfernbar und dadurch sauber sowie schnell zu leeren. Die Klarheit des Bedienkonzepts manifestiert sich in den Bedienelementen. Das im Hochformat angeordnete TFT-Farbdisplay macht in Kombination mit den großen, eindeutig zugeordneten Zubereitungstasten die Bedienung auch für Ungeübte spielend leicht. Tasten (Zubereitung oder Pflege) sind auf Wunsch sperrbar, um Fehlmanipulationen, unerwünschtes Umprogrammieren oder versehentliches Betätigen bei Reinigungsarbeiten zu verhindern.

TÜV-zertifizierte Hygiene-Garantie

Genauso intuitiv wie die Bedienung funktioniert die Pflege der neuen X6. Integrierte Spül- und Reinigungsprogramme sorgen, in Kombination mit Original-Pflegeprodukten von JURA, für TÜV-zertifizierte Hygiene und Sauberkeit.

So individuell wie Ihre Ansprüche

Erweitert durch speziell auf die professionellen Vollautomaten von JURA abgestimmte Peripheriegeräte wie Frischwasser-Kit, Tassenwärmer oder Abrechnungssystem, entstehen auf Basis der X6 auf konkrete Bedürfnisse zugeschnittene Kaffee-Komplettlösungen.

Zubereitungszeiten



2 × Kaffee
1 Min. 3 Sek.



2 × Espresso
48 Sek.



Espresso doppio
1 Min. 5 Sek.



2 × Ristretto
33 Sek.



Heißwasser (200 ml)
50 Sek.



Kaffee im Kännchen (360 ml)
2 Min. 20 Sek.